

甲府市民総合市民会館 芸術ホール 照明設備一覧

2024/2/18 更新

調光設備		
電源容量	3相4線300KVA 50Hz	
調光卓	PRETYNA-M	プリセットフェーダー 80本×3段 or 240本×1段
		サブマスターフェーダー 30本×99ページ
		最大制御チャンネル数 1024ch(512ch×2)
		JASCI対応(読込メディアSDカードのみ)
		DMXパッチアウト可
調光器	3kw/回路	デジタルパッチ方式 / DL切り替え可
仮設電源	3相4線30KVA	上下袖各1ヶ所 C型30A×3口
バックアップ調光卓	ETC Color Source 20	プリセット×40ch(20ch×2ページ) / 20プレイバック×10ページ
DMX	XLR5ピン仕様	調光卓OUT×2ポート(調光室パッチ盤)
		持込卓IN×2ポート(調光室パッチ盤)
		DMXミキサー×1台([8in/2out]×1 or [4in/1out]×2)
		DMXスプリッター×1台(1in/8out/1thru)
		舞台下手袖～調光室パッチ盤×1回線

負荷設備				
UH	上下4回路	C型20A	300w×14灯/色(200mm*240mm)	#71/#72/#78/#22
LH	上下4回路	C型30A	300w×14灯/色(240mm*240mm)	#72/#59/#22/#40
1BO	切換8回路	C型20A各2口	200w×18灯/色(196mm*196mm)	W/W/#78/#72
2BO	切換8回路	C型20A各2口	200w×18灯/色(196mm*196mm)	W/W/#78/#72
1SUS	16回路	C型20A各3口	1kwフレネル×12台/1kwトツ×11台	
2SUS	16回路	C型20A各3口	1kwフレネル×12台/1kwトツ×10台	
3SUS	16回路	C型20A各3口	1kwフレネル×12台/1kwトツ×9台	
4SUS	16回路	C型20A各3口	1kwフレネル×10台/1kwトツ×10台/PAR 1N×20台	
TORMENTOR	上下各4回路	C型20A各2口	1kwトツ×各3台	
FRONT	上下各6回路	C型20A各3口	1kwトツ×各15台(3台×5色)	
CEILING	16回路	C型20A各2口	1.5kwトツ×32台(16台×2段)	
FOOT	4回路	C型20A各1口	60w×18灯/色	W/W/#78/#72
花道FOOT	上下各2回路	床面埋込	60w×18灯/色	W/W
天井反射板ライト	7回路	1S-1～7 切替	300wダウンライト 1列目×12灯/2列目×11灯/3列目×10灯/4列目×9灯	
FC前	上下各2回路	C型30A各2口	上手 2回路×2ヶ所(バラ)、下手:2回路×2ヶ所(バラ)	
FC奥	4回路	C型30A各1口	4回路×1ヶ所	
FC上手	15回路	C型30A各1口	3回路×5ヶ所	
FC下手	15回路	C型30A各1口	3回路×5ヶ所	
FC直回路	上下各1回路	C型60A	C型60A→C型30A 変換ブレーカー付きボックスあり	
FOLLOW SPOT	ピンルーム		1kwクセノン(XPS-1003SR)×2台	
	映写室		ランプピン(ERQ-20-650W)×2台	